

**Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische
nach DIN EN 13285 / TL Pflaster StB**



Bareisel GmbH & Co. KG Kies- und Steinwerke Kieswerk Laiz Gewerbegebiet Paultal D- 72488 Sigmaringen Zertifikat:0788- TL- Pflaster 06 -slb-2011		Fremdüberwacht durch anerkannte RAP-Str Prüfstelle Baustoffprüf- gesellschaft mbH 73760 Ostfildern	Datum: 09.03.2018	Rev. 1 Blatt 1/1
			Petrographischer Typ: Moräne-Kies	

Beschreibung der Korngruppen				
Sortennummer	501			
Korngröße (Korngruppe)	0/5			
Kornzusammensetzung	OC 90			
Kornform	SI 20			
Kornrohichte in Mg/m³	2,72 ± 0,05			
Gehalt an Feinanteilen	UF ₅			
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ 35			
Fließkoeffizient	E _{CS} 38			
Qualität der Feinanteile	MB _F 10			
Frost- und Tauwiderstand	F 1			
Leichtgewichtige org. Verunreinigungen	m _{LPC} 0,1			
Chloride in M-%	-			
Raumbeständigkeit	—*			
Freisetzung von Schwermetallen	—*			
Freisetzung von Radioaktivität	—*			
Freisetzung von polyarom. Kohlenwasserstoffen	—*			
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*			
Wasseraufnahme WA ₂₄	0,64 %			
Wasserlösliches Sulfat	—*			
Gesamtschwefel	—*			

—* No Performance Determined